



IČ: 63 90 74 70
DIČ: CZ63907470
☎ 00420384 724 248
fax: 00420384 724 248
e-mail: retre@retre.cz
www: www.retre.cz

Protipožární skla
Izolační skla
Sklenářské práce
Prosklené fasády
Neprůstředná a speciální skla
Zrcadla

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118519

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU **PROSKLENÝCH HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ** **BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI**

Pokyny pro obsluhu a údržbu

- Konstrukce včetně výplní je možné čistit hadříkem namočeným ve vodě s běžnými čisticími prostředky v koncentraci určené výrobcem, příp. vhodnými bezvodými přípravky.
- Při čistění konstrukcí včetně výplní se nesmí používat ostrých předmětů, drátěnek a přípravků, ve kterých je obsažen písek nebo jiné pevné částice z důvodu nebezpečí poškození povrchové úpravy práškovou vypalovací barvou nebo eloxováním hliníkového povrchu (povrchová úprava anodickou oxidací) a z důvodu poškrábání povrchu skleněných výplní.
- Na čistění skel se nesmí používat kyseliny, rozpouštědla a jiné chemické přípravky, které mohou narušit povrch skla, porušit jeho označení nebo naleptat gumové profily k fixaci skla.
- Požárně izolační skla reagující na zvýšenou teplotu nesmí být vystaveny (ani krátkodobě) působení tepelného zdroje, který může zvýšit povrchovou teplotu skla na hodnotu vyšší než +53 °C; Limitní provozní dolní teplotní hranice pro sklo činí - 25 °C.

- Při provozu není dovoleno sklo vyjímat z rámu, převracet jej, dodatečně z něj vyrábět izolační dvojsklo, zmenšovat jeho tloušťku broušením nebo narušovat celistvost skel vrtáním.
- Při provozu musí být minimalizovány účinky dynamických sil – zejména průvan, neseřížený samozavírač, nepečlivá obsluha, hrubé zacházení.
- Z konstrukcí nesmí být demontována, nahrazena, upravena, vyřazena z provozu, příp. doplněna žádná část kování dveří ani jiné funkční komponenty.
- Poškozená těsnění a systémy zajišťující celistvost dveří, tepelné nebo zvukově izolační vlastnosti, musí být neprodleně vyměněny za originální díly.
- Závěsy jsou opatřeny samomaznou vložkou, nevyžadují mazání (v případě mimořádného provozního stavu lze jako mazivo použít teflonový prášek).
- Střelka zámku a panikového kování se doporučuje promazávat bezbarvým mazacím tukem dle potřeby;
- Vrchní nebo panikové kování se doporučuje 1x za šest měsíců zkontrolovat a v případě nutnosti seřídít a dotáhnout.
- Samozavírač se doporučuje 1x za dva měsíce a dále v případě nutnosti seřídít. Seřizovacími šrouby lze nastavit rychlost zavírání, zavírací sílu a u vymezených typů také „zpoždění“ zavírání. Při seřizování samozavírače se postupuje podle pokynů výrobce samozavírače.
- Dveře opatřené samozavírači není dovoleno zajišťovat v otevřené poloze mechanickými prostředky, které znemožňují zavření (např. stavěče dveřního křídla, obrtlíky, zarážky, klíny, zařizovací předměty apod.).
- Při kontrole samozavíračů se ve stejném časovém intervalu doporučuje ověřit funkci koordinátoru postupného zavírání křídel dvoukřídlových dveří.
- Prostor přede dveřmi s osazenou automatickou padací lištou musí být udržován čistý, bez překážek, v zimním období bez sněhu a ledových vrstev, které by mohly způsobit vzpříčení nebo poškození lišty;
- Na dveře osazené panikovým kovááním nesmí být instalován žádný zajišťovací prvek bránící otevření dveří (např. přidavné zámky, řetězy, zástrčky, obrtlíky apod.).
- Drobná poškození povrchové úpravy (práškový vypalovací lak) lze opravit lokální aplikací příslušného odstínu akrylové barvy ve spreji nebo opravnými laky (dodavatelé povrchové úpravy).

Záruka se vztahuje na závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v těchto případech:

- výrobek byl obsluhován v rozporu s návodem na obsluhu
- je poškozeno výrobní číslo
- závada vznikla neodborným servisem a údržbou
- výrobek byl poškozen živelnou pohromou
- výrobek byl mechanicky poškozen (např. pádem, nepečlivou obsluhou, vloupáním, vlivem působení okolních stavebních konstrukcí, při stavebních nebo udržovacích pracích v objektu)
- výrobek byl používán pro jiné účely, než je pro jeho funkci obvyklé
- výrobek byl užíván bez jeho předání odběrateli výrobcem

V případě reklamace je objednatel v reklamačním listu povinen uvést minimálně tyto údaje:

- název objektu (stavby) a adresu, na které se reklamovaný výrobek nachází
- umístění reklamovaného výrobku v objektu (patro, místnost, číslo bytu apod.)
- výrobní číslo výrobku
- kontakt na osobu odpovědnou za převzetí výrobku po odstranění reklamované vady

RETRE, s.r.o.

Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Provoz: Pražská 1193, 379 01 Třeboň
IČ: 63907470, DIČ: CZ63907470
Tel. 384 724 248, 384 721 797 (6)

V Třeboni dne 21. 2. 2020

Schválil: Ing. Karel ŘEPA
Jednatel

