



RETRE s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5


IČ: 63 90 74 70
DIČ: CZ63907470
☎ 00420384 724 248
fax: 00420384 724 248
e-mail: retre@retre.cz
www: www.retre.cz

Protipožární skla
Izolační skla
Sklenářské práce
Prosklené fasády
Neprůstředná a speciální skla
Zrcadla

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118519

MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

- Přeprava a manipulace s požárně odolnými (izolačními) skly je povolena pouze ve svislé poloze a je zakázáno přenášení v takové nádobě, při které by mohlo dojít k prohnutí skel.
- Při manipulaci při použití savek je povoleno jejich upevnění pouze na požárně odolné straně kombinace požárně odolného izolačního skla.
- Stojany nebo bedny s požárně odolnými (izolačními) skly se převáží v krytých dopravních prostředcích nebo nákladních vozech za podmínky zajištění ochrany před atmosférickými srážkami ochrannou fólií a doporučuje se i ochrana před déletrvajícím přímým slunečním zářením.
- Při dopravě, nakládání a vykládání požárně odolných (izolačních) skel musí být dodržena opatření zajišťující jejich ochranu před mechanickým poškozením a atmosférickými srážkami.
- Při dopravě musí být stojany nebo bedny s požárně odolnými (izolačními) skly umístěny vertikálně ve směru pohybu a upevněny tak, aby byla vyloučena možnost jejich posunu a kývání.
- Požárně odolná (izolační) skla se musí skladovat u výrobce a spotřebitele v suchých krytých prostorech ve vybaleném stavu a musí být chráněna před přímým slunečním zářením.
- Při skladování musí být požárně odolná (izolační) skla postavena ve stojanech na hranu, základna stojanu musí být oplepena plstí nebo gumou a mít sklon 10°- 15° k horizontále.



- Mezi izolační skla musí být umístěny proklady z korku, plsti, kartonu, gumy nebo papíru.
- Na stojanu se smí skladovat izolační skla v bednách za podmínky, že obal a prokladové materiály nebyly vystaveny vlhkosti během přepravy.
- Při skladování je nutné na stojanech povolit zajišťovací, přítlačné tyče, aby nedošlo k deformaci uložených skel.
- Maximální počet izolačních skel umístěných v jedné řadě za sebou:
 - do 1,5 m² 20 ks
 - od 1,5 m² do 2 m² 15 ks
 - nad 2 m² 10 ks

RETRE, s.r.o.

Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Provoz: Pražská 1193, 379 01 Třeboň
IČ: 63907470, DIČ: CZ63907470
Tel. 384 724 248, 384 721 797 (6)

V Třeboni dne: 21. 8. 2017

Schválil: Ing. Karel ŘEPA
Jednatel